

大型管冰机 - 弗格森制冰机



蒸发器部分: 将蒸发器和一些蒸发器的配件、管道控制阀门等, 安装在一个钢架上, 形成一个整体。管冰的蒸发器部分较高, 在运输时可以将“蒸发器部分”整体卧倒, 到现场竖立后安装, 不影响机器的正常使用, 符合集装箱运输要求。

压缩机组部分: 包含压缩机、冷凝器、储液器、油分、气分、电控箱等设备, 均安装在一个钢架上, 形成一个整体。



冷却塔部分: 冷却塔、冷却水泵及冷却水管。

大型管冰机标准电源为 380V/3P/50Hz, 可根据实际情况更改电制, 但在定货时必须注明。

大型管冰机技术参数表

型号	产冰量	制冷剂	运行电耗	安装功率	运行重量	外形尺寸
--	Ton/D	--	Kw	Kw	Kg	mm
FIT-100	10	R22/R404A	34.95	45	机组: 1560	1800×1500×1600mm
					蒸发器: 2296	1180×1180×3500mm
					冷却塔: 670	Φ2000×2410mm
FIT-150	15	R22/R404A	48.4	60	机组: 1890	2000×1800×1600mm
					蒸发器: 2685	1250×1250×4200mm
					冷却塔: 1120	Φ2175×2565mm
FIT-200	20	R22/R404A	68.5	85	机组: 2260	2200×2000×1800mm
					蒸发器: 3650	1350×1350×4600mm
					冷却塔: 1120	Φ2175×2565mm
FIT-250	25	R22/R404A	85.3	105	机组: 2680	2400×2200×2000
					蒸发器: 4260	1450×1450×4800mm
					冷却塔: 1300	Φ2650×2645mm
FIT-300	30	R22/R404A	105	130	机组: 3280	2800×2200×2000mm
					蒸发器: 4860	1450×1450×5200mm
					冷却塔: 1630	Φ3050×2780mm
FIT-350	35	R22/R404A	116	140	机组: 3860	3500×2200×2000mm
					蒸发器: 5650	1500×1500×5500mm
					冷却塔: 2730	Φ3770×3490mm
FIT-400	40	R22/R404A	139.6	170	机组: 4250	3600×2200×2000mm
					蒸发器: 5890	1500×1500×5800mm
					冷却塔: 2730	Φ3770×3490mm
FIT-500	50	R22/R404A	177	220	机组: 4560	4300×2200×2000mm
					蒸发器: 6500	1800×1800×6000mm
					冷却塔: 3770	Φ3770×3690mm

注: 以上数据基于干球温度 33℃、进水温度 20℃工况